



Brauchwasser- Wärmepumpen-Vergleich 2024

| Hersteller | Typ | Füllmenge | Heizleistung | Leistungsaufnahme Verdichter | Abmessungen (L x B x H) | Garantie | Schall | SG-Ready fähig | Besonderheiten |
|------------|----------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| | CS5001DW 200 | 202 l | 0,7 - 2,2 (el. Zuheizer) kW | 0,4 kW | 630 Ø x 1.720 mm | 5 Jahre | 56 dB(A) innen / 63 dB(A) außen (Schalleistungspegel) | ✓ | - |
| | CS5001DW 200 C | 194 l | | | | | | | Wärmetauscher für externe Wärmequelle |
| | CS5001DW 260 | 260 l | | | - | | | | |
| | CS5001DW 260 C | 251 l | | | Wärmetauscher für externe Wärmequelle | | | | |
| | 200 CV3 | 192 l | 1,82 kW | 0,43 kW | 628 Ø x 1.607 mm | 2 Jahre (5 Jahre wenn WP registriert) | 50 dB(A) (Schalleistungspegel) | ✓ | - |
| | 260 CV3 | 250 l | | | 628 Ø x 1.892 mm | | | | - |
| | 200 PCV3 | 187 l | | | 628 Ø x 1.607 mm | | | | Wärmetauscher für externe Wärmequelle |
| | 260 PCV3 | 247 l | | | 628 Ø x 1.892 mm | | | | |
| | ED 180 RF | 166 l | 1 - 3 (el. Zuheizer) kW | 0,344 kW | 575 x 540 x 1.576 mm | 5 Jahre | - | ✓ | Nutzt Wärme aus dem Rücklauf der Fußbodenheizung |
| | ED 180 WL | 166 l | 1,6 - 3,6 (el. Zuheizer) kW | 0,392 kW | | | 48 dB(A) (Schalldruckpegel) | | Integriertes Lüftungsgerät zur Nutzung der Abwärme aus dem Wohnraum |
| | ED 300 WT | 258 l | 1,421 - 3,421 (el. Zuheizer) kW | 0,395 kW | | | 707 Ø x 1.768 mm | | 37 dB(A) (Schalldruckpegel) |
| | WH27S.F5 | 270 l | 0,55 - 2,5 (el. Zuheizer) kW | 0,55 kW | 580 x 582 x 2.008 mm | 10 Jahre | 38 dB(A) (Schalleistungspegel) | - | 10 Jahre Garantie |
| | WWS 20 | 373 l | 1,9 kW | 0,5 kW | 657 Ø x 432 mm | 5 Jahre | 57 dB(A) | ✓ | Kombination mit bestehendem Speicher |

